

DS-2TP31B-3AUF

CAMERA DE CONTRÔLE DE TEMPERATURE PORTABLE

La caméra thermique de poche de Hikvision DS-2TP31B-3AUF est spécialement conçue pour la mesure de la température corporelle. Il est équipé d'un détecteur thermique de résolution 160x120. Il peut trouver et suivre les personnes dont la température corporelle est élevée dans les espaces publics bondés et peut être largement utilisé dans les douanes, les aéroports, les écoles et les hôpitaux pour l'inspection et la quarantaine.

Modèle disponible:

DS-2TP31B-3AUF

Caractéristiques

- Résolution (Thermique) 160x120 et Résolution (Optique) 8MP
- Précision thermographique jusqu'à $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Écran tactile LCD de 2.4 " de résolution 320 x 240



Spécification

Modèle		DS-2TP31B-3AUF
Paramètre		Caméra thermique portable
Module thermique	Capteur d'image	Réseaux de plans focaux non refroidis
	Résolution	25Hz: 160x120
	Pas de Pixel	17µm
	Bande de réponse	8 µm à 14 µm
	NETD	<40 mk (à 25 ° C, F # = 1,0)
	Champ de vision	37,2 ° × 50 °
	Distance focale	3,1 mm (mise au point manuelle)
	IFOV	5.48 mrad
	Ouverture	F 1.1
Affichage d'image	Moniteur	Écran tactile LCD 2,4 pouces de résolution 320 x 240
	Palettes	Noir chaud, Blanc chaud, Rouge chaud, Arc-en-ciel, Ironbow, Fusion, Pluie Max. Température; Min. Température; Centre
Thermographie	Règles	Température; Thermographie point / ligne / surface personnalisée
	Intervalle	30°C à 45°C
	Précision	± 0,5 ° C
Batterie	Type de batterie	Batterie Li-ion démontable et rechargeable
	Durée de fonctionnement de la batterie	8 / heures à température normale
	Espace de rangement	Module de mémoire intégré (8Go)
	Photo	Image thermique
	Langue	Anglais
Général	Puissance	5VDC / 2A
	Consommation d'énergie	Max. 4,5W
	Interface matérielle	Interface de type C
	Température de fonctionnement	15°C à 35°C
	Niveau de protection	IP 54
	Hauteur d'essai de chute	2 m (6,56 pieds)
	Dimension	196 mm × 117 mm × 59 mm (7,7 " × 4,6 " × 2,3 ")
Poids	Avec batterie: 350 g (0,77 lb)	

Dimensions

